SYNYON

一体成型功率电感

SYE5030 系列

高效系列 · 5.5×5.3×3.1mm

文档编号 SYN-DS-SYE5030
版本 V2.0 | 2026-11-02



RoHS 合规 · 无卤 Halogen-Free

产品特性 Features

- 极低 DCR 与超低交流损耗，适配 2~5MHz 高开关频率
- 优异的电流承载能力，软饱和特性
- 可承受高电流尖峰

磁芯材质:	复合磁粉芯
环保等级:	RoHS合规、无卤
端子镀层:	镍锡(SN)，可定制SAC/SP
防锈处理:	端子防锈镀层
工作温度:	-40℃ ~ +125℃
最高元件温度:	+165℃（环境+温升）
存储温度:	-55℃~+165℃（本体）；-55~+80℃（卷盘）
回流焊:	最多3次，260℃/40s
MSL湿敏等级:	等级1，车间寿命无限制
额定电压:	80V

电气特性参数 Electrical Specifications

(Ta = 25℃)

料号 Part Number	电感量±20% (μH)	DCR (mΩ) typ/max	SRF typ (MHz)	Isat (A) 30%	Irms (A) 20℃/40℃
SYE5030-131MSN	0.13	1.53 / 1.83	187	44	25 / 35
SYE5030-261MSN	0.26	2.16 / 2.6	117	31	22.5 / 30.5
SYE5030-421MSN	0.42	3 / 3.6	84	23.5	18 / 25
SYE5030-601MSN	0.6	4.44 / 5.33	64	22	15.6 / 21.4
SYE5030-102MSN	1	7 / 8.4	51	16.9	11.4 / 15.4
SYE5030-122MSN	1.2	8.8 / 10.5	49	15.3	10.4 / 14.4
SYE5030-152MSN	1.5	9.9 / 11.9	45	15	8.6 / 12.2
SYE5030-222MSN	2.2	13.2 / 14.5	36	10.5	7.2 / 9.7
SYE5030-332MSN	3.3	21.2 / 23.3	28	8.4	5.9 / 8.1
SYE5030-472MSN	4.7	36 / 40	23	6.7	4.3 / 5.9


1. 电感量：1MHz、0.1Vrms、0Adc条件下测试，Ta=25℃。
2. DCR：直流微欧表测量。
3. SRF：高精度网络分析仪测试。
4. Isat：25℃下电感量下降至规定比例的直流电流；高温应用需降额。
5. Irms：引起规定温升（20℃/40℃）的直流电流，仅作选型参考，须整机实测验证。
6. 端子编码：SN=锡镍、SAC=锡银铜；SP=锡铅（非RoHS）。
7. 包装：载带卷盘，符合EIA-481标准；支持7英寸/13英寸卷盘。
8. 电气参数测试条件Ta=25℃，规格如有变更恕不另行通知。


鑫元科技（深圳）有限公司龙岗分公司
Xinyuan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Longgang Branch
地址：深圳市龙岗区龙岗大道（龙岗段）5002-1号
电话：400-855-8758 | 邮箱：sales@synyon.com | 网址：https://www.synyon.com


规格如有变更，恕不另行通知
请以官网最新版本为准

特性曲线

Performance Curves











Test Condition: Ta=25℃, JEDEC standard PCB, natural convection. Curves derived from typical specifications for reference only.


电感量-直流电流特性曲线 Inductance vs DC Current




























注：曲线由Isat测试点绘制，实际性能以成品实测为准。

外形尺寸与推荐焊盘 Dimensions & Recommended Land Pattern



符号	参数	Min	Typ	Max
L	本体长度(mm)	5.28	5.48	5.68
W	本体宽度(mm)	5.08	5.28	5.48
H	本体高度(mm)	/	/	3.1
Wt	重量(g)	0.39	0.48	0.58

包装信息 Packaging



Parts per reel		Reel dimensions (mm)					Tape dimensions (mm)					
7" (178 mm)	13" (330 mm)	A	B	C	D	E	W	P	Po	P1	H	T
400	1500	178/330	60/100	13	14.7	12.4	16	12	4	2	3.18	0.3

包装方式： 载带卷盘包装，符合EIA-481标准
包装数量： 7 英寸卷盘：400 pcs；13 英寸卷盘：1500 pcs
载带规格： 压纹载带，具体尺寸以实际包装为准

产品特点与应用场景 Features & Applications

产品特点 Features

· 极低 DCR 与超低交流损耗，适配 2~5MHz 高开关频率
· 优异的电流承载能力，软饱和特性
· 可承受高电流尖峰

应用场景 Applications

· 服务器与通信设备多相 VRM 供电
· 高密度 DC-DC 电源模块、POL 转换器
· 笔记本电脑、显卡、FPGA 供电
· 车载电子与工业控制电源